



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Deze maatregelenlijst is ingedeeld in categorieën, waarbij per categorie de merken op alfabetische volgorde worden vermeld;

ISDE Maatregelenlijst Glas, Kozijnpanelen en Deurisolatie 2022

1) HR ++ glas $U \leq 1,2$	Ug-waarde \leq (kleiner dan of gelijk aan) 1,2 W/m ² K	pagina 2 t/m 10
2) Isolerende deur $U_d \leq 1,5$	Ud-waarde \leq (kleiner dan of gelijk aan) 1,5 W/m ² K	pagina 11
3) Triple glas $U \leq 0,7$	Ug-waarde \leq (kleiner dan of gelijk aan) 0,7 W/m ² K	pagina 12 t/m 16
4) Isolerende deur $U_d \leq 1,0$	Ud-waarde \leq (kleiner dan of gelijk aan) 1,0 W/m ² K	pagina 17

Ook zonder meldcode kunt u een subsidieaanvraag indienen. Uw aanvraag zal op dan wel langer in behandeling zijn. Kies dan de meldcode overige in het aanvraagformulier, gevolgd door een omschrijving van merk en type in het tekstvak. Stuur de technische documentatie van het product mee met de aanvraag.

Type:	Nadere specificatie van het product, vaak een serienaam met een cijfer- en/of lettercombinatie.
U waarde:	De U waarde geeft aan hoeveel warmte er per vierkante meter en per graad temperatuurverschil tussen beide zijden wordt doorgelaten.
Indicatief subsidiebedrag per m ² :	Het subsidiebedrag is gebaseerd op gegevens van de fabrikant / leverancier. Mocht blijken dat deze gegevens onjuistheden bevatten dan wordt het subsidiebedrag van de desbetreffende maatregel gecorrigeerd. Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van uw subsidie. * * * <i>Op deze maatregelenlijst staan per maatregel twee subsidiebedragen vermeld. Het hogere subsidiebedrag is alleen geldig voor subsidieaanvragen die vanaf 1 januari 2022 zijn ingediend en waarbij de maatregel is uitgevoerd op of na 1 januari 2022.</i>
Glasopbouw	Op de maatregelenlijst staat achter de model/type omschrijving de glasopbouw tussen [...] weergegeven. De glasopbouw wordt als volgt weergegeven : HR+ +: minimale glasdikte / spouwbreedte weergegeven in de minimale en maximale waarde / minimale glasdikte Triple glas: minimale glasdikte / spouwbreedte weergegeven in de minimale en maximale waarde / minimale glasdikte / spouwbreedte weergegeven in de minimale en maximale waarde / minimale glasdikte
Meldcode:	Een uniek kenmerk voor de maatregel. Dit bestaat uit een letter- en cijfercombinatie, die gebruikt wordt bij de ISDE-subsidieaanvraag.

Belangrijke voorwaarde: De isolatie moet aan de bestaande thermische schil worden toegevoegd
Meer informatie: www.RVO.nl/ISDE

Zoeken in dit bestand: CTRL + F



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

HR ++ glas $U \leq 1,2$					
Meldcode	Merk	Model/type	Ug waarde [W/m ² K]	Indicatief subsidiebedrag / m ² <u>uitvoeringsdatum vóór</u> 1-1-2022	Indicatief subsidiebedrag / m ² <u>uitvoeringsdatum per</u> 1-1-2022
KA18780	VIG Europe (BENGglas)	Vacuüm Isolatie Glas (4/0,3/5)	0,4	€ 35	€ 53